

## FORBEDRING

En ekstra utsatt overflate kan forbedres, og en lettere skade kan repareres, ved å legge på mer av Premium Trebeskyttelse. Den kan påføres på hele overflaten eller flekkvis. Start med å vaske overflaten med SiOO:X Forvask. Dette fører til at den gamle overflatebeskyttelsen løses opp, og overflaten blir ren før Premium Trebeskyttelse påføres. Om du har skrubbet hardt, eller om du vil forbedre vannavvisningen og gjøre en følsom overflate mer tørr, mer holdbar og lysere, kan du legge på mer Premium Overflatebeskyttelse. Etter vask blir overflaten ofte gulere, men når ny overflatebeskyttelse påføres, kommer den lyse overflaten tilbake gjennom en reaksjon i trebeskyttelsen. Som regel blir overflaten jevnt lysgrå igjen etter noen måneder.

## REPARASJON

Ved skader der overflaten har fått riper, eller når panelet er kuttet/kappet og ubehandlede treoverflater er utsatt, må det legges på ny Premium Trebeskyttelse i to runder. Den forsegles/kompletteres deretter med Premium Overflatebeskyttelse.

## LO OG FLISKRITTING

Etter lange fuktige perioder felles det i blant ut **lolignende, hvite partikler**. Det er ofte et overskudd av overflatebeskyttelsen og forekommer mest på tette overflater etter den første vinteren. Det skylles som regel bort i regn eller kan børstes bort. Påfør deretter et tynt lag overflatebeskyttelse. Når overflaten er våt, er overflatebeskyttelsen mer følsom og skrapemerker under stolben m.m. kan forekomme. Det finnes fortsatt overflatebeskyttelse som beskytter i dybden, men børst bort lo og reparer flekkene med overflatebeskyttelse. Den lyse overflaten kommer tilbake etter en måneds tid.

**Fliskritting** (løse trefibre), som er treets naturlige måte å eldes på, skjer når limemnet lignin brytes ned. SiOO:X reduserer dette under hele livslengden. I blant kan loet til og med ha visse fibre. Det påvirker imidlertid ikke treets



## OM OSS

SiOO har siden starten i 1998 drevet med forskning på og utvikling av miljøtilpassede trebeskyttelsesprodukter til både privatpersoner og bedrifter. Våre produkter er basert på en patentert kisel-kaliumteknologi som gir treet en naturlig, sølvgrå overflate med en veldig lang levetid. Vi har forskning, produksjon og kontor i Göteborg, Sverige.

## VÅRE PRODUKTER:

### Premium Trebeskyttelse Terrasse og Overflatebeskyttelse

**Terrasse** – for tremmevirke, brygger, utemøbler og annet tre ved terrassen.

### Premium Trebeskyttelse Panel og Overflatebeskyttelse Panel

– for fasader, gjerder og andre vertikale flater.

### Premium Trebeskyttelse Marin og Overflatebeskyttelse Marin

– for teak på båter og utemøbler.

**SiOO:X Trebeskyttende Panelfarger** – for finsagede, vertikale flater som fasadepanel og gjerder. Finnes i seks nyanser, fra hvitt til svart.

**SiOO:X Forvask** – treforsterkende rengjøring før SiOO:X-behandling. Også for rengjøring av behandlede overflater med påvekst og kraftig smuss.

**SiOO:X Vedlikeholdsvask** – for rengjøring av tre som er behandlet med SiOO:X trebeskyttelse.

**Trebeskyttelsesbehandlet tre** – tre av høy kvalitet med muligheter til tilpassede profiler og mål.

**Stjernetremmevirke**, kjernefuru med 100 % kjerneved.

**NTR AB**, SiOO:X-behandlet tre.

**For mer informasjon** om behandling og vedlikehold samt inspirasjon og råd, besøk [sioox.no](http://sioox.no).

Forhandler:

Versjon 19-03

SiOO Wood Protection Norge AS

Brobekkveien 38

0598 Oslo, NORGE

+47 92 33 78 53

[info@sioox.no](mailto:info@sioox.no)

[www.sioo.no](http://www.sioo.no)

  
**SiOO:X**  
WOOD PROTECTION

# Ettersyn & Vedlikehold

TA VARE PÅ DINE SIOO:X-BEHANDLEDE TROVERFLATER



  
**SiOO:X**  
WOOD PROTECTION

## ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD

Før du behandler treoverflatene dine med SiOO:X Trebeskyttelse, er det noen ting du må tenke på. Mens trebeskyttelsen forbedrer og forsterker trevirket, må overflaten holdes ren for alger, smuss, nedfall, m.m. Smuss kan noen ganger forekomme, spesielt på utsatte steder. Hold regelmessig tilsyn med treoverflaten, for å kunne sette i verk passende pleie- og Vedlikeholdstiltak. Til dette bruker du SiOO:X Forvask, SiOO:X Vedlikeholdsvask og sunn fornuft. Husk på å være veldig forsiktig ved rengjøring av behandlet tre.

### SI00:X FORVASK:

- Treforsterkende rengjøring før behandling med Premium Trebeskyttelse
- Rengjøring av ekstra utsatte og skadde SiOO:X-behandlede overflater med påvekst og kraftig smuss.
- Åpner opp fete, harde eller høvlede overflater, noe som gjør at Premium Trebeskyttelse trenger bedre inn.
- Løser også opp og fjerner overflatebeskyttelsen. Det er viktig å påføre et nytt strøk med Premium Overflatebeskyttelse slik at SiOO:X-behandlingen blir komplett.

**FORBEREDELSE:** Bruk vernehansker. Rengjør overflaten grundig med SiOO:X Forvask for å fjerne olje, maling, fett og smuss. Eventuelle rester av olje og maling vaskes eller slipes bort. Spyl av med vann og la trevirket tørke ordentlig. Dekk til møbler, gjenstander av glass og aluminium samt stein og plater m.m. Produktene er alkaliske og kan etterlate seg flekker. **Viktig å tenke på:** Tørk omgående bort spill med en myk klut. Produktet er ikke tilpasset for å fjerne hardt sittende olje og maling. Laveste temperatur +0 grader.

**Instruksjoner:** Spes opptil 1 + 4 for normal rengjøring, for lettere rengjøring opptil 1 + 8. Fukt overflaten godt med vann, påfør SiOO:X Forvask med pensel, børste eller svamp og la den virke i 10 minutter. Skrubbe med børste og skyll med vann. Ved rengjøring av SiOO:X-behandlet overflate med SiOO:X Forvask, løses en del av overflatebeskyttelsen opp. Kompletter derfor med Premium Overflatebeskyttelse når overflaten har tørket.

**Forbruk:** En liter utspedd væske holder til ca. 4–5 kvm avhengig av grad av utspeing og smuss. Oppbevares frostfritt. Tømt og skylt kanne sorteres som hardplast. Inneholder kaliumsilikat og tensider. **Om jeg har spørsmål?** Les mer på [si00x.no](http://si00x.no) eller kontakt din forhandler.

### SI00:X VEDLIKEHOLD SVASK:

For vedlikeholdsrengjøring av SiOO:X-behandlet overflate. Fordel blandingen på godt opptørket overflate med en myk børste, og la den virke i 20 minutter. Børst forsiktig overflaten med den myke børsten, og skyll deretter godt. Ikke skrubbe. La overflaten tørke før møbler m.m. plasseres på treoverflaten. Dose-ring: Bland 1 dl SiOO:X Vedlikeholdsvask med 8 L lunkent vann. Ved skitten overflate økes dosen til 2 dl. Innhold: 5–15% anioniske og ikke-ioniske tensider. Oppbevares utilgjengelig for barn, produktet må ikke konsumeres. Unngå kontakt med huden og øynene. Rengjort kanne sorteres som hardplast.

### RENGJØRING

Hold overflaten ren for alger, smuss, nedfall, m.m. Følg regelmessig med på treoverflaten for å kunne sette i verk passende pleie- og vedlikeholdstiltak.

### Lettere tilsmussing

A. Børst bort overfladisk smuss med en tett, middels hard børste på tørr overflate.

B. Behøves det ytterligere effekt utover tørrbørsting, kan man anvende SiOO:X Vedlikeholdsvask utspedd i vann med en myk børste. Husk å skylle godt for å få bort alt middelet. Hvis man børster hardt, løses overflatebeskyttelsen opp, og må kompletteres med Premium Overflatebeskyttelse. Husk på at når man vasker med vann settes prosesser i gang i SiOO:X-

produktene som kommer til å gjøre treet renere, også etter selve rengjøringen. Finnes det for eksempel litt alger igjen forsvinner de ofte etter ytterligere noen måneder når treet har tørket.

### Kraftigere tilsmussing

C. Om ikke vaskemetoden i henhold til punkt B. holdt, kan påvekst utbedres med anti-alge- og muggprodukter. Bruk helst produkter med pH 3-8 som sliter mindre på overflatebeskyttelsen. Følg produsentens instruksjoner og råd ved anvendelsen av slike produkter.

D. Den kraftigste vasken gjøres med SiOO:X Forvask, som er veldig effektiv. Trebeskyttelsen blir værende og forsterkes med vaskingen, men da den løser opp overflatebeskyttelsen (Premium Overflatebeskyttelse), må denne legges på nytt.

### Veldig kraftig tilsmussing

Om det ikke er rengjort riktig og det har oppstått alvorlig påvekst, angrep, graffiti, fett eller annen ekstern misfarging som ikke går bort med SiOO:X Vedlikeholdsvask, vasker man først etter punkt D. ovenfor. Man kan også skrubbe bort trebeskyttelsen når treoverflaten er våt. Derfor skal Premium Trebeskyttelse legges på i to omganger. Overflaten kompletteres deretter med Premium Overflatebeskyttelse.

