

PREMIUM TREBESKYTTTELSE/
OVERFLATEBESKYTTTELSE

Fasade

FOR HOLDBARE
SØLVGRÅ HUSFASADER



SiOO:X

WOOD PROTECTION

INNOVATIV, MILJØTILPASSET TREBESKYTTELSE

SiOO:X trebeskyttelsesprodukter er vannbaserte og miljøtilpassede* med en unik, patentert formel basert på kisel-kalium. Produktene får dermed en spesielt god inntrengning i og naturlig forening med treet. Dette bidrar til at du kan bruke produktene på de fleste tresorter, på så vel gamle som nye overflater. Du får friske og naturlig sølvgrå treoverflater som holder i veldig lang tid.

DE VIKTIGSTE FORDELENE:

- Opptil 15 års holdbarhet*
- Gir en ren og jevn, sølvgrå treoverflate
- Enkelt vedlikehold/lett å holde ren

Styrker og mineraliserer treet, noe som gir:

- Smuss og vannavvisning
- UV-beskyttelse
- Beskyttelse mot svertesopp bygges opp over tid og blir bedre og bedre. Beskytter mot lett råte*
- Færre sprekker og fliser
- Lang holdbarhet

BRUKSOMRÅDER: fasader, gjerder og andre vertikale flater. Finsagede overflater anbefales sterkt.



* Livslengde opp til 15 år gjelder for trinn 1 – Trebeskyttelse Panel. Det kan behøves å legge på en andre påføring av Overflatebeskyttelsen etter 4–7 år. Se sioox.no om produktteknikk, treslag, bevis/tester og nærmere beskrivelser.

Foto over og forsidebilde: Karin Björkquist.



OM PREMIUM TREBESKYTTELSE OG OVERFLATEBESKYTTELSE FASADE

SiOO:X trebeskyttelsessystem for fasadepanel består av en trebeskyttende grunnbehandling og en kompletterende overflatebehandling. Sammen trenger de inn og forenes ekstra godt med treet, noe som gir lang holdbarhet og naturlig sølvgrå treoverflater. Grunnbehandlingen heter Premium Trebeskyttelse Fasade. Middelet åpner opp og trenger inn i treet. Ved å danne et krystall-sjikt styrker og beskytter det treet i opptil 15 år. Den kompletterende behandlingen heter Premium Overflatebeskyttelse Fasade. Dette middelet trenger inn i treet og fikserer behandlingen, samt danner et vannavvisende overflate-sjikt.

INNEHOLD:

Premium Trebeskyttelse Fasade består av kisel, kalium, organiske plantedeler og vann.

Premium Overflatebeskyttelse Fasade består av en kiselemulsjon og vann.

Produktene er testet* som råtebeskyttelse ifølge normene EN 84 + EN 113*. Produktene er godkjent for bruk over mark, uten biocider, ifølge EN 335-2*.

FORBRUK:

Premium Trebeskyttelse Fasade: 1 liter for ca. 3–4 m² til to strøk på ubehandlet, fint saget panel. Eldre tre trekker inn mer.

Premium Overflatebeskyttelse Fasade: 1 liter for ca. 8–10 m² per strøk.

Produktene selges i 1-, 3- og 5-literskanner.

TREDOKTOREN TIPSER!

Stående panel er tørrere, renere og mer holdbart enn liggende panel. Finsaget tre absorberer trebeskyttelsesproduktene betydelig bedre enn høvlet tre, og derfor anbefaler vi det.

EGNET PANELVIRKE

Finsaget stående treverk. (Vulkan, gran, furu etc.) Ulikt treslag har ulike egenskaper, absorberer ulikt og levetiden varierer avhengig av hvilke naturlig råtebeskyttelse det har. SiOO:X Trebeskyttelse trenger i prinsippet inn i alle tresorter, forenes med og styrker treoverflaten, noe som forbedrer råtebeskyttelse vesentlig. I tillegg til tresort og SiOO:X-beskyttelse kommer treets levetid an på trekonstruksjon, vedlikehold og utsatthet (værtpåvirkning). Bruk rustfrie/syrefaste skruer, spiker og beslag. Galvaniserte spiker og skruer kan irre og etterlate «tårer». For mer info se sioox.no.

HVORDAN UTVIKLES TREET OVER TID?

Kisletes herdingsprosess tar ca. 1-4 år. Til å begynne med er overflaten gulbrun og litt ujevn fargen. Siden lysner den jevnt vakkert ved kontakt med fukt får naturlig grå farge etter 1-2 år. Da SiOO:X ikke inneholder anti-alge midler kan for eksempel svertesopp forekomme i begynnelsen før prosessen er ferdig. Overtid blir altså treet sterkere og renere. Treoverflaten mørkne noe med tiden*.

ETTERSYN, VEDLIKEHOLD OG SKADER

Først etter 4-7 år, eller ved behov, trenger et nytt strøk med overflatebeskyttelse. Hold overflaten en for best mulig holdbarhet. Nedfall påvekster som mugg, alger m.m. kan alltid forekomme utendørs SiOO:X-overflaten kan også i noen grad påvirkes utenpå kiselskjoldet, spesielt i fuktige perioder, i skygge lagte partier og på utsatte steder.

TILTAK

1. Tørrbørst bort smuss, mugg og lo med en middels hard børste tørr overflate for å få bort overflatisk smuss.
2. Hold overflaten ren med SiOO:X Vedlikeholdsvask. Ikke bruk såpe baserte produkter. Jape Prick-Fri mot svertesopp og alger kan anvendes. Følg produsentens instruksjon. Se til at overflaten blir gjennomvåt og om der mye påvekst kan man børste inn midlet forsiktig med en mellom hard børste. **Vanligvis skal man ikke vaske bort soppmiddelet, men la det ligge på til regnet skyller det bort.** Produkter med pH 3-8 siter mindre på Overflatebeskyttelsen.
3. Ved større påvekst skader, bruk SiOO:X Forvask som rengjør enkelt og effektivt, då løses også Overflatebeskyttelsen opp. Kompletterer derfor med mer SiOO:X produkter (Trebeskyttelse/Overflatebeskyttelse). Påvekst kan også utbedres med andre anti-alge og muggprodukter. Bruk helst produkter med pH 3-8 som sliter mindre på Overflatebeskyttelsen.
4. Etter ca. 15 år rengjøres overflaten med SiOO:X Forvask, behandlingen gjøres på nytt. Les mer på sioox.no.

SLIK GJØR DU DET

FORBEREDELSE

Premium Trebeskyttelse Fasade skal påføres på en helt ren treflate. Rengjør overflaten og fjern olje, maling, alger og svarte partier. Beskytt alle tilstøtende overflater mot sprut (spesielt glass og aluminium). Bruk hansker og vernebriller.

VIKTIG Å TENKE PÅ

Trevirke må være tørt. Nytt trykkimpregnert virke bør ha tørket i minst noen uker. Temperaturen må være over +6°C under behandling for Trebeskyttelsen og over +10°C for Overflatebeskyttelsen. Sjekk værmelding! Unngå å behandle i varmt solskinn och i regn fra start og til 60 minutter etter strøk med trinn 2. Tørk bort eventuelt spill med en myk klut. **OBS: Ristes. Omrøres under behandling.** Anvendes på finsaget tre med grovere overflatestruktur. Stående treoverflater er renere og mer holdbare enn liggende (horisontale) overflater, da de holder seg tørrere. SiOO:X holdbarhet avhenger også av treslag og eksponering.

UTSTYR

Det eneste du trenger er spann, pensel/sprøyte, dekkmateriale, børste og klut. Bruk gjerne vernehansker og øyevern.

TRINN 1 – GRUNNBEHANDLING

Legg på rikelig med Premium Trebeskyttelse Fasade, stryk godt ut og la det trenge inn i treet. La det tørke i minst 2 timer. Påfør deretter et andre strøk og la det tørke i minst 4 timer. Legg på rikelig med Trebeskyttelse og Overflatebeskyttelse på endetreet for å forsegle treet.

TRINN 2 – OVERFLATEBESKYTTELSE, 1. SESONG

Når det andre strøket Premium Trebeskyttelse Fasade har tørket i minst 4 timer, påføres Premium Overflatebeskyttelse Fasade med sprøyte/bred pensel. La væsken trenge inn noen minutter og stryk godt ut.

TRINN 2 – OVERFLATEBESKYTTELSE, ETTER CA. 4–7 ÅR

Premium Overflatebeskyttelse Fasade påføres en andre gang etter ca. 4–7 år. Overflaten rengjøres forsiktig med SiOO:X Vedlikeholdsvask og myk børste. La overflaten tørke godt. Påfør Overflatebeskyttelsen ifølge instruksjonen for første sesong. Kompletter eventuelt med Premium Trebeskyttelse Fasade på spesielt utsatte steder.

OM OSS

Sioo har siden starten i 1998 drevet med forskning på og utvikling av miljøtilpassede* trebeskyttelsesprodukter til både privatpersoner og bedrifter. Våre produkter er basert på en patentert kisel-kaliumteknologi. Vi har forskning, produksjon og kontor i Gøteborg, Sverige.

VÅRE PRODUKTER:

Premium Trebeskyttelse Terrasse og Overflatebeskyttelse Terrasse – for terrasser, brygger, utemøbler og annet tre ved terrassen.

Premium Trebeskyttelse Fasade og Overflatebeskyttelse Fasade – for finsagede panelfasader, gjerder og andre finsagede vertikale flater.

SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger – for finsagede, vertikale flater som fasadekledning. Finnes i seks nyanser, fra hvitgrå til svartgrå.

Premium Trebeskyttelse Marin og Overflatebeskyttelse Marin – for teak på båter og utemøbler.

SiOO:X Forvask – tre forsterkende rengjøring før SiOO:X-behandling. Også for rengjøring av behandlede overflater med påvekst og kraftig smuss.

SiOO:X Vedlikeholdsvask – for lettere rengjøring av tre som er behandlet med SiOO:X trebeskyttelse.

****Ferdigbehandlet SiOO:X Tre** – av høy kvalitet med muligheter til tilpassede profiler og mål.

****Ferdigbehandlet Kjernefuru** SiOO:X-behandlet kjernefuru med stor andel kjerneved.

**Utføres av Hasås AS i Norge

For mer informasjon om behandling og vedlikehold samt inspirasjon og råd, besøk sioox.no.

Forbehold om endringer. For seneste informasjon henvises till sioox.no

Sioo Wood Protection NORGE AS
Brobekkveien 38
0598 Oslo

+47 92 33 78 53
info@sioox.no
www.sioox.no

**SiOO:X**
WOOD PROTECTION