

SO WIRD'S GEMACHT:

BITTE BEACHTEN

Das Deck muss trocken sein. Während der Behandlung darf die Temperatur +5°C nicht überschreiten. Bei starker Sonne oder drohendem Regen sollte man das Teakdeck nicht behandeln. Eventuelle Spritzer und Flecken mit einem feuchten Lappen aufnehmen.

VORARBEITEN

Das Teakdeck gründlich mit unserem **Holzreiniger** oder einem anderen, stärkeren Teak-Reinigungsprodukt von Öl, Farbe, Fett und Schmutz befreien. Eventuelle Reste von Öl, Schmutz oder Algen werden abgewaschen oder abgeschliffen. Mit Wasser nachspülen und das Deck durchtrocknen lassen. Empfindliche Gegenstände aus Plexiglas, Aluminium und Edelstahl abdecken – unsere Produkte sind leicht alkalisch und können Flecken hinterlassen.

STUFE 1 – VORBEHANDLUNG

Eine reichliche Menge **Premium Holzschutz Maritim** auftragen, sorgfältig verteilen und einwirken lassen. Mindestens 4 Stunden trocknen lassen. Danach die zweite Schicht auftragen und am besten mit einem Lappen einarbeiten. Das Deck mindestens 6 Stunden trocknen lassen.

STUFE 2 – OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, 1. SAISON

Eine reichliche Menge **Premium Oberflächenschutz Maritim** auftragen und ca. 3–5 Minuten in das Teakholz einziehen lassen. Die Behandlung wiederholen und das Produkt sorgfältig verteilen, bis das Teakholz gesättigt ist. Nach etwa 1 Stunde ist das Deck trocken und begehbar.

STUFE 2 – OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, 2. SAISON

Nach 10–14 Monaten muss das Teakdeck erneut behandelt werden. Das Deck zunächst mit unserem **Holzreiniger** waschen und anschließend die Behandlung der ersten Saison (siehe oben) wiederholen.

WARTUNG UND SCHÄDEN

Die Fläche sauber halten. Eventuellen Schmutz, Algen und Schimmel mit unserem **Holzreiniger** oder einem anderen geeigneten Mittel entfernen. An besonders exponierten Stellen sowie nach Regenperioden können sich Schmutz und Algen bilden. Zum Entfernen eine mittelharte Bürste verwenden. Kleinere Schäden können mit **Premium Oberflächenschutz Maritim** behandelt werden. Besonders exponierte Stellen und größere Schäden werden mit **Premium Holzschutz Maritim** vorbehandelt.

SIOO:X IN KÜRZE

Seit der Gründung 1998 betreibt Sioo:x Forschung und Entwicklung von umweltfreundlichen Holzschutzprodukten für die private und professionelle Nutzung. Unsere Produkte basieren auf einer patentierten Silizium-Kalium-Technologie; sie verleihen dem Holz einen natürlichen Silbergrauton und eine unschlagbar lange Lebensdauer. Forschungsbetrieb, Produktion und Hauptgeschäftsstelle liegen in Göteborg an der schwedischen Westküste.

UNSERE PRODUKTE:

Premium Holzschutz Terrasse & Oberflächenschutz Terrasse für Terrassenböden, Holzstege, Gartenmöbel und anderes Holz im Außenbereich.

Premium Holzschutz Fassade & Oberflächenschutz Fassade – für Fassaden, Zäune und andere vertikale Flächen. Auch in pigmentierter Ausführung erhältlich.

Premium Holzschutz Maritim & Oberflächenschutz Maritim – für Teakholz bei Booten.


Holzschutz Fassade mit Pigment – für feingesägte, vertikale Flächen wie Fassaden und Zäune. Jetzt in zwei Grautönen erhältlich: Weißgrau und Mittelgrau.

Holzreiniger – zum Reinigen von Holz, das mit unserem Holzschutz behandelt wurde.

Schutzbehandeltes Holz – Hochwertiges Holz, auch als maßgefertigte Profile.

Weitere Informationen zu Behandlung und Pflege sowie Inspiration und gute Ratschläge finden Sie auf www.sioox.se.

Wiederverkäufer



Sioo:x Wood Protection AB
Von Utfallsgatan 20
415 05 Göteborg

+46 (0)31-42 42 62
info@sioox.se
www.sioox.se

**SiOO:X**
WOOD PROTECTION

PREMIUM HOLZSCHUTZ &
OBERFLÄCHENSCHUTZ

Maritim

FÜR HALTBARE SILBERGRAUE
TEAKFLÄCHEN BEI BOOTEN



Version 16-03

EINMALIGER, NATÜRLICHER HOLZSCHUTZ

Unsere speziellen Schutz- und Pflegeprodukte für Teakholz im maritimen Bereich sind wasserbasiert und umweltfreundlich. Ihre Wirkung beruht auf einer weltweit einzigartigen patentierten Silizium-Kalium-Formel. Silizium ist eines der häufigsten natürlich vorkommenden Mineralien.

Premium Holzschutz Maritim und **Premium Oberflächenschutz Maritim** sind für neues und altes Teakholz und für alle anderen Edelhölzer geeignet.

DIE WIRKUNGSWEISE VON PREMIUM HOLZSCHUTZ & PREMIUM OBERFLÄCHENSCHUTZ MARITIM

Unser Holzschutzsystem für den maritimen Bereich besteht aus einer Vorbehandlung und einer ergänzenden Oberflächenbehandlung. Gemeinsam sorgen die Produkte für gesunde Teakflächen in natürlichem Silbergrau – bis zu 8 Jahre lang. **Premium Holzschutz Maritim** und **Premium Oberflächenschutz Maritim** machen das Holz auf natürliche Weise widerstandsfähig. Aufgrund der Silizium-Kalium-Technologie können die Produkte besonders tief eindringen, sich mit den Fasern verbinden und das Holz mineralisieren. Dadurch wirken sie Verschleiß entgegen und verhindern, dass schädliche Organismen sich im Holz absetzen. Außerdem verhindern unsere Holzschutzprodukte die Auswaschung von wertvollen Stoffen, was ebenfalls zu einer robusten Oberfläche mit langer Haltbarkeit beiträgt.

DIE WICHTIGSTEN VORZÜGE

- Erhaltung und Auffrischung von altem Teakholz
- Verleiht Teakholz einen natürlichen Silbergrauton
- Bis zu 8 Jahre Haltbarkeit (gilt für **Premium Holzschutz Maritim**)
- Erfordert nur einfache Wartung
- Schmutz- und wasserabweisend
- Verhindert die Entstehung von Algen und Sporen
- Macht das Teakholz sauber, geschmeidig und kühl (die helle Oberfläche und die Siliziumkristalle reflektieren das Sonnenlicht)
- UV-Resistenz und hoher UV-Schutz
- Wasserabweisend und diffusionsoffen (das Holz atmet)
- Auf die Dauer billiger im Vergleich zu herkömmlichen Holzschutzprodukten.

DIE BESTEN TIPPS VOM HOLZSPEZIALISTEN:

Silizium ist ein natürlicher Bestandteil von Teakholz und hat eine schützende Wirkung. Sioo:x macht sich die natureigene Methode, Holz zu stärken und zu schützen, zu Nutze. So bleibt ihr wertvolles Teakholz erheblich länger erhalten.



PREMIUM HOLZSCHUTZ UND OBERFLÄCHENSCHUTZ MARITIM

Unser Holzschutzsystem für Teak besteht aus einer Vorbehandlung und einer ergänzenden Oberflächenbehandlung. Gemeinsam bilden die Produkte eine extra widerstandsfähige, trockene und saubere Oberfläche mit einem natürlichen Silbergrauton.

Die Vorbehandlung heißt **Premium Holzschutz Maritim**. Das Mittel öffnet die Holzporen und dringt tief ins Holz ein. Die entstehende Kristallschicht schützt und macht das Holz widerstandsfähig – bis zu 8 Jahre lang.

Die zusätzliche Behandlung heißt **Premium Oberflächenschutz Maritim**. Auch dieses Produkt dringt tief ins Holz ein, fixiert die Behandlung und bildet eine wasserabweisende Oberfläche.

WAS ENTHALTEN DIE PRODUKTE?

Premium Holzschutz Maritim besteht aus Silizium, Kalium, natürlichen Pflanzenteilen und Wasser. **Premium Oberflächenschutz Maritim** besteht aus einer Siliziumemulsion und Wasser. Die Produkte sind gemäß den Normen EN 46 und EN 113 geprüft/zugelassen.

WELCHE AUSTRÜSTUNG IST ERFORDERLICH?

Sie brauchen lediglich Gefäß, Pinsel, Kreppband, Bürste und Lappen. Es ist keine Schutzkleidung notwendig. Spritzer in die Augen möglichst vermeiden.

WIE HOCH IST DER VERBRAUCH?

Premium Holzschutz Maritim: Der ungefähre Verbrauch für zwei Anstriche liegt bei 4–5 m²/l. Der erste Anstrich reicht für ca. 6–8 m²/l, der zweite für ca. 10–12 m²/l.

Premium Oberflächenschutz Maritim: Bei neuem, unbehandeltem Holz liegt der ungefähre Verbrauch je Anstrich bei 8–10 m²/l. Der Verbrauch ist abhängig vom Alter und Zustand des Teakholzes.

Die Produkte sind in 1-, 2,5- und 5-Liter-Kanistern erhältlich.

WIE SCHNELL WIRD DAS TEAKHOLZ SILBERGRAU?

Nach der Behandlung wird das Teakholz zunächst gelbbraun und leicht geflammt. Der Härtings- und Bleichvorgang setzt bei Kontakt mit Wasser ein. Schon nach 3–4 Wochen nimmt das Teakholz allmählich einen schön gleichmäßigen, silbergrauen Farbton an. Der Vorgang setzt sich bis zu 1 Jahr lang fort.