

PREMIUM TREBESKYTTELSE/  
OVERFLATEBESKYTTELSE

# Panel

---

FOR HOLDBARE  
SØLVGRÅ HUSFASADER



**SiOO:X**

WOOD PROTECTION

# INNOVATIV, MILJØTILPASSET TREBESKYTTELSE

SiOO:X trebeskyttelsesprodukter er vannbaserte og miljøtilpassede\* med en unik, patentert formel basert på kisel-kalium. Produktene får dermed en spesielt god inntrengning i og naturlig forening med treet. Dette bidrar til at du kan bruke produktene på de fleste tresorter, på så vel gamle som nye overflater. Du får friske og naturlig sølvgrå treoverflater som holder i veldig lang tid.

## DE VIKTIGSTE FORDELENE:

- Opptil 15 års holdbarhet\*
- Gir en ren og jevn, sølvgrå treoverflate
- Enkelt vedlikehold/lett å holde ren

## Styrker og mineraliserer treet, noe som gir:

- Smuss og vannavvisning
- UV-beskyttelse
- Reduserer forekomsten av alger/sopp og beskytter mot lett råtne\*
- Færre sprekker og fliser
- Lang holdbarhet

**BRUKSOMRÅDER:** fasader, gjerder og andre vertikale flater. Finsagede overflater anbefales sterkt.



\*Livslengde opp til 15 år gjelder for trinn 1 – Trebeskyttelse Panel. Det kan behøves å legge på en andre påføring av Overflatebeskyttelsen etter 4–7 år. Se [sioox.no](https://sioox.no) om produktteknikk, bevis/tester og nærmere beskrivelser.

*Foto over og forsidebilde: Karin Björkquist.*



## OM PREMIUM TREBESKYTTELSE OG OVERFLATEBESKYTTELSE PANEL

SiOO:X trebeskyttelsessystem for panel består av en trebeskyttende grunnbehandling og en kompletterende overflatebehandling. Sammen trenger de inn og forenes ekstra godt med treet, noe som gir lang holdbarhet og naturlig sølvgrå treoverflater. Grunnbehandlingen heter **Premium Trebeskyttelse Panel**. Middelet åpner opp og trenger inn i treet. Ved å danne et krystallsjikt styrker og beskytter det treet i opptil 15 år. Den kompletterende behandlingen heter **Premium Overflatebeskyttelse Panel**. Dette middelet trenger inn i treet og fikserer behandlingen, samt danner et vannavvisende overflatesjikt.

### HVA INNEHOLDER PRODUKTENE?

**Premium Trebeskyttelse Panel** består av kisel, kalium, organiske plantedeler og vann.

**Premium Overflatebeskyttelse Panel** består av en kislemlusjon og vann.

Produktene er testet\* som råtebeskyttelse ifølge normene EN 84 + EN 113\*. Produktene er godkjent for bruk over mark, uten biocider, ifølge EN 335-2\*.

### HVOR MYE GÅR DET MED?

**Premium Trebeskyttelse Panel:** Omtrentlig forbruk på finsaget panel er ca. 3–4 kvm/l til to strøk. Eldre tre trekker mer.

**Premium Overflatebeskyttelse Panel:** Omtrentlig forbruk på finsaget panel er ca. 8–10 kvm/l per strøk.

Produktene selges i 1-, 3- og 5-literskanner.

## TREDOKTOREN TIPSER!

Stående panel er tørrere, renere og mer holdbart enn liggende panel. Finsaget tre absorberer trebeskyttelsesproduktene betydelig bedre enn høvlet tre, og derfor anbefaler vi det.

## EGNET PANELVIRKE

Finsaget stående treverk. Ulike treslag har ulike egenskaper, absorberer ulikt og levetiden varierer avhengig av hvilken naturlig råtebeskyttelse det har. SiOO:X trebeskyttelse trenger i prinsippet inn i alle tresorter, forenes med og styrker treoverflaten, noe som forbedrer råtebeskyttelsen vesentlig. I tillegg til tresort og SiOO:X-beskyttelse kommer treets levetid an på trekonstruksjon, vedlikehold og utsatthet (værtpåvirkning).

Bruk rustfrie/syrefaste skruer, spiker og beslag. Galvaniserte spiker og skruer kan irre og etterlate «tårer». For mer info se [sioox.no](http://sioox.no).

## HVORDAN UTVIKLES TREET OVER TID?

Kiselets herdingsprosess tar ca. 1-4 år. Til å begynne med er overflaten gulbrun og litt ujevn i fargen. Siden lysner den jevnt og vakkert ved kontakt med fukt, og får en naturlig grå farge etter 1-2 år. Da SiOO:X ikke inneholder anti-alge midler kan for eksempel svertesopp forekomme i begynnelsen før prosessen er ferdig. Over tid blir altså treet sterkere og renere. Treoverflaten mørkner noe med tiden\*.

## ETTERSYN, VEDLIKEHOLD OG SKADER

Først etter 4-7 år, eller ved behov, trenger du et nytt strøk med overflatebeskyttelse. Hold overflaten ren for best mulig holdbarhet. Nedfall og påvekster som mugg, alger m.m. kan alltid forekomme utendørs. SiOO:X-overflaten kan også i noen grad påvirkes utenpå kiselskjoldet, spesielt i fuktige perioder, i skyggelagte partier og på utsatte steder.

## TILTAK

1. Tørrbørst bort smuss, mugg og lo med en middels hard børste på tørr overflate for å få bort overflatisk smuss.
2. Hold overflaten ren med SiOO:X Vedlikeholdsvask. Ikke bruk såpebaserte produkter. Jape Prick-Fri mot svertesopp/mugg og alger kan anvendes. Følg produsentens instruksjoner. Se til at overflaten blir gjennomvåt. og om det er mye påvekst kan man børste inn midlet forsiktig med en mellomhard børste. **Vanligvis skal man ikke vaske bort soppmidealet, men la det ligge på til regnet skyller det bort.** Produkter med pH 3-8 sliter mindre på overflatebeskyttelsen.
3. Ved større påvekst og skader, bruk SiOO:X Forvask som rengjør enkelt og effektivt. Da løses også Overflatebeskyttelsen opp. Kompletter derfor med mer SiOO:X produkter (Trebeskyttelse/Overflatebeskyttelse). Påvekst kan også utbedres med andre anti-alge og mugg produkter. Bruk helst produkter med pH 3-8 som sliter mindre på overflatebeskyttelsen.
4. Etter ca. 15 år rengjøres overflaten med SiOO:X Forvask, behandlingen gjøres på nytt. Les mer på [sioox.no](http://sioox.no).

# SLIK GJØR DU DET

## FORBEREDELSE

Dekk til alle gjenstander/overflater som er følsomme for sprut, særlig glass og aluminium, stein og beslag m.m. Produktene er lett alkaliske og kan etterlate flekker. Bruk gjerne hansker og øyevern.

## VIKTIG Å TENKE PÅ

Panelet må være tørt. Nytt trykkimpregnert virke bør ha tørket i minst 6 uker. Unngå å behandle under +6°C for Trebeskyttelsen og +10°C for Overflatebeskyttelsen, i varmt solskinn eller ved fare for regn. Tørk bort eventuelt spill med en myk klut. Glem ikke å behandle endetre og utskjæringer.

**OBS: Ristes. Omrøres under behandling.**

Anvendes på finsaget tre med grovere overflatestruktur. Stående treoverflater er renere og mer holdbare enn liggende (horisontale) overflater, da de holder seg tørrere. SiOO:X holdbarhet avhenger også av treslag og eksponering.

## HVILKET UTSTYR TRENGER JEG?

Det eneste du trenger er spann, pensel/sprøyte, dekkmateriale, børste og klut. Bruk gjerne vernehansker og øyevern.

## TRINN 1 – GRUNNBEHANDLING

Legg på rikelig med **Premium Trebeskyttelse Panel**, stryk godt ut og la det trenge inn i treet. La det tørke i minst 2 timer. Påfør deretter et andre strøk og la det tørke i minst 4 timer. Legg på rikelig med Trebeskyttelse og Overflatebeskyttelse på endetreet for å forsegle treet.

## TRINN 2 – OVERFLATEBESKYTTELSE, 1. SESONG

Når det andre strøket Premium Trebeskyttelse Panel har tørket i minst 4 timer, påføres **Premium Overflatebeskyttelse Panel** med sprøyte/bred pensel. La væsken trenge inn noen minutter og stryk godt ut.

## TRINN 2 – OVERFLATEBESKYTTELSE, ETTER CA. 4-7 ÅR

Premium Overflatebeskyttelse Panel påføres en andre gang etter ca. 4-7 år. Overflaten rengjøres forsiktig med SiOO:X Vedlikeholdsvask og myk børste. La overflaten tørke godt. Påfør Overflatebeskyttelsen ifølge instruksjonen for første sesong. Kompletter eventuelt med Premium Trebeskyttelse Panel på spesielt utsatte steder.

# OM OSS

Sioo har siden starten i 1998 drevet med forskning på og utvikling av miljøtilpassede\* trebeskyttelsesprodukter til både privatpersoner og bedrifter. Våre produkter er basert på en patentert kisel-kaliumteknologi som gir treet en naturlig, sølvgrå overflate med en veldig lang levetid. Vi har forskning, produksjon og kontor i Gøteborg, Sverige.

## VÅRE PRODUKTER:

### Premium Trebeskyttelse Terrasse og Overflatebeskyttelse

**Terrasse** – for terrasser, brygger, utemøbler og annet tre ved terrassen.

### Premium Trebeskyttelse Panel og Overflatebeskyttelse Panel

– for finsagede fasader, gjerder og andre vertikale flater.

### Premium Trebeskyttelse Marin og Overflatebeskyttelse Marin

– for teak på båter og utemøbler.

**SiOO:X Trebeskyttende Panelfarger** – for finsagede, vertikale flater som fasadepanel. Finnes i seks nyanser, fra hvitgrå til svartgrå.

**SiOO:X Forvask** – treforsterkende rengjøring før SiOO:X-behandling. Også for rengjøring av behandlede overflater med påvekst og kraftig smuss.

**SiOO:X Vedlikeholdsvask** – for lettere rengjøring av tre som er behandlet med SiOO:X trebeskyttelse.

**Trebeskyttelsesbehandlet Tre** – tre av høy kvalitet med muligheter til tilpassede profiler og mål.

**Stjerneterrassebord**, kjernefuru med 1) over 90% eller 2) 99% kjerneved.

**NTR/AB**, trykkimpregnert terrasse med SiOO:X behandling.

**For mer informasjon** om behandling og vedlikehold samt inspirasjon og råd, besøk [sioox.no](http://sioox.no).

*Forbehold om endringer. For seneste informasjon henvises till [sioox.no](http://sioox.no)*

Sioo Wood Protection NORGE AS  
Brobekkveien 38  
0598 Oslo

+47 92 33 78 53  
[info@sioox.no](mailto:info@sioox.no)  
[www.sioox.no](http://www.sioox.no)

  
WOOD PROTECTION