

Skötsel & Underhåll

TA HAND OM DINA
SIOO:X-BEHANDLADE TRÄYTOR



SIOO:X

WOOD PROTECTION

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Träskyddet förbättrar och förstärker träveden så ytan behöver hållas ren från alger, smuts, nedfall etc. Smuts kan fastna på särskilt utsatta ställen. Håll regelbunden uppsikt över träytan för att kunna sätta in lämpliga skötsel- och underhållsåtgärder. Till detta tar du hjälp av terassborste, Förtvätt:X, SiOO:X Underhållstvätt och sunt förnuft!

INNAN APPLICERING AV SIOO:X

Skydda alla intilliggande ytor från stänk. Glas, aluminium, sten och plattor m.m är extra känsliga. Produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar. Tvätta sedan med Förtvätt:X. **Att tänka på:** Torka bort spill omgående med blöt trasa. Lägsta temperatur +0 grader. Håll ytan blöt under hela verknadstiden.

FÖRTVÄTT:X:

- Träförstärkande rengöring före behandling med SiOO:X Träskydd. För rengöring av extra utsatta och skadade ytor behandlade med SiOO:X Träskydd, som utsatts för påväxt och kraftig smuts.
- Tar bort gråa, döda fibrer som annars kan komma att lossna.
- Öppnar upp feta, hårda eller släta ytor, vilket gynnar behandlingen med SiOO:X Träskydd
- Löser även upp och tar bort ytskyddet. Därför är det viktigt att åter stryka på nytt SiOO:X Ytskydd (steg 2) så att SiOO:X-behandlingen blir komplett.

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING MED FÖRTVÄTT:X

- Spädes upp till 1+4 för normal rengöring, upp till 1+8 för lättare rengöring.
- Vattna ytan, applicera Förtvätt:X med pensel, borste eller svamp och låt verka i ca 10 minuter. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
- Skrubba med borste eller högtryckstvätt med roterande borste
- Spola av med vatten och låt träet torka ordentligt

Vid rengöring av redan behandlad yta kommer Förtvätt:X att lösa upp en del av SiOO:X Ytskydd. Komplettera därför med SiOO:X Ytskydd när ytan har torkat.

Åtgång: En liter utspädd vätska räcker till ca 4–5 kvm beroende på grad av utspädning och smuts.

Förvaring: Förtvätt:X förvaras frostfritt, ursköljd förpackning sorteras som hårdplast.

Innehåll: Kaliumsilikat och tensider.

Om jag har frågor? Läs mer på sioox.se eller kontakta din återförsäljare.

UNDERHÅLL AV SIOO:X-BEHANDLAD YTA

Efter att du har grund- och ytbehandlat noggrant, tvättar du träytan vid behov. Det räcker för att hålla träet friskt och få en fin, ljusgrå lyster i många år. Med tiden mörknar det något. Genom att komplettera med ytskydd och i utsatta lägen även träskydd, erhålls en ljusare, renare träyta.

SIOO:X UNDERHÅLLSTVÄTT

- För underhållsrengöring av SiOO:X-behandlad yta
- Tar bort lättare smuts och alger
- Förlänger livslängden på träytan

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING MED SIOO:X UNDERHÅLLSTVÄTT

- Fördela blandningen på ytan med mjuk borste, låt verka 20 min. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
- Borsta försiktigt ytan med den mjuka borsten och skölj sedan väl
- Låt ytan torka innan möbler m.m. ställs på

Dosering: Späd 1 dl Underhållstvätt med 8 liter ljummet vatten. Vid hårt smutsad yta, öka till 2 dl Underhållstvätt.

Innehåll: 5–15% anjoniska och nonjoniska tensider.

Förvaras oåtkomligt för barn, produkten får ej förtäras. Undvik hud- och ögonkontakt. Rengjord förpackning källsorteras som plastförpackning.



RENGÖRINGSNIVÅER

Ytlig lätt nedsmutsning

A. Torrborsta med en levang eller medelhård borste på torr yta för att få bort ytlig smuts.

B. Behövs ytterligare rengöring utöver torrborstning använd SiOO:X Underhållstvätt tillsammans med levang eller rotborste. SiOO:X Panelfärg ska inte tvättas med vatten det första året. Följ instruktionerna på Underhållstväten för bästa resultat. Skölj väl för att få bort allt medel. Om man borstar hårt mår ytan bra av att sprayas med steg 2, Ytskyddet. När man tvättar med vatten så sätts processer igång i SiOO:X Träskydd som kommer att göra träet ännu renare, också efter själva rengöringen. Finns till exempel lite alger kvar försvinner de ofta efter ytterligare någon månad när träet torkat.

Ytlig kraftig nedsmutsning

C. Om det inte var tillräckligt med tvätt enligt punkt B) är produkten JAPE Prickfri mot svartsporer/mögel och alger samt mot grönalger och lav, effektiv. Följ tillverkarens instruktioner. Se till att ytan blir genomblöt och om det är mycket påväxt kan man gnugga in medlet försiktigt med medelhård borste. Tvätta i normalfallet inte bort utan låt ligga kvar tills det sköljts bort av regn.

D. Den kraftfullaste tvätten av alla görs med SiOO:X Förtvätt:X, som är mycket effektiv. Följ instruktionerna för bästa resultat. Träskyddet är kvar och förstärks genom tvätten, men då löses även Ytskyddet (steg 2) upp, och behöver läggas på igen. Om du behöver att skrubba hårt så följ även rekommendationen i steget som följer här under.

Mycket kraftig nedsmutsning

Om man inte har underhållit ytan ordentligt och har fått kraftig påväxt, angrepp, graffiti, fett eller andra yttre missfärgningar som inte går bort med Underhållstvätt, så tvättar man först enligt punkt D) ovan. Som tillägg kan träskyddet skrubbas när det är vått. Därefter läggs SiOO:X Träskydd på i två omgångar. Ytan försluts med SiOO:X Ytskydd.



BÄTTRING

En extra utsatt yta kan förbättras och en lättare skada repareras genom att lägga på mer av SiOO:X. Det kan göras över hela ytan eller fläckvis. Det gråa sitter ytligt och tvättas lätt bort men återskapas efter några månader och ytan blir jämnare. När du använder SiOO:X Panelfärg bör du dock vara försiktig när du bättrar fläckvis då du adderar pigment för varje lager. Börja med att tvätta ytan med Förtvätt:X. Det gör att det gamla ytskyddet löses upp, ytan blir ren innan SiOO:X Träskyddsprodukterna läggs på. Därefter läggs Ytskydd på enligt instruktion för Ytskydd.

REPARATION

Vid skador då ytan har blivit repad eller när panel kapas och obehandlad träyta blir blottlagd, behöver träskyddet återläggas i två omgångar. Det förseglas sedan med SiOO:X Ytskydd.

OM OSS

Sioo har sedan starten 1998 bedrivit forskning och utveckling av miljöanpassade träskyddsprodukter till både privatpersoner och företag. Våra produkter baseras på en patenterad kisel-kalium-teknologi. Vi har forskning, produktion och kontor i Göteborg.

VÅRA SiOO:X-PRODUKTER:

Premium Träskydd Altan & Ytskydd Altan – för trallvirke, bryggor, utemöbler etc.

Premium Träskydd Panel & Ytskydd Panel – för finsågade fasader, staket och andra finsågade vertikala ytor.

SiOO:X Träskyddande Panelfärger – för finsågade, vertikala ytor som fasadpanel m.m. Finns i sex nyanser, från vitgrå till svartgrå.

Premium Träskydd Marin & Ytskydd Marin – för teak på båtar och utemöbler etc.

Original Träskydd/Ytskydd – för tryckimpregnerat trallvirke, bryggor, utemöbler m.m.

Förtvätt:X – träförstärkande rengöring inför Sioo:x-behandling. Även för rengöring av behandlade ytor med påväxt och kraftig smuts.

SiOO:X Underhållstvätt – för lättare rengöring av trä som behandlats med Sioo:x Träskydd.

SiOO:X ADVANCE WOOD SYSTEM är en linje med förbehandlat trä, av högsta kvalitet. Ready to Use.

- **SiOO:X Granpanel** – trä av hög kvalitet med möjligheter till anpassade profiler, färger och mått.
- **SiOO:X Kärnfurutrall** – Sioo:x-behandlad kärnfuru med hög andel kärnved.
- **SiOO:X Vulcan Trall & Panel** – Sioo:x-behandlad Thermo Furu.

För mer information om behandling och underhåll samt inspiration och råd besök sioox.se

Reservation för ev. ändringar.

För senaste information hänvisas till sioox.se.



SiOO:X
WOOD PROTECTION

Sioo Wood Protection AB
www.sioox.se