

PREMIUM TRÆBESKYTTELSE

Panel

FOR HOLDBARE, SØLVGRÅ,
NATURLIGE HUSFACADER



SiOO:X

WOOD PROTECTION

INNOVATIV, MILJØVENLIG TRÆ-BESKYTTELSE

SiOO:X's træbeskyttelsesprodukter er vandbaserede og miljøtilpasset* med en unik, patenteret sammensætning baseret på kisel-kalium. Produkterne trænger dermed særdeles godt ind i træet og går i naturlig forbindelse med det. Det gør det muligt at anvende produkterne på de fleste træsorter, såvel gamle som nye overflader. Du får friske og naturligt sølvgrå træoverflader, som holder i meget lang tid.

PRIMÆRE FORDELE:

- Op til 15 års holdbarhed**
- Giver en elegant, sølvgrå træoverflade
- Let at holde ren

Styrker og mineraliserer træet, hvilket giver:

- Smuds- og vandafvisning
- UV-beskyttelse
- Reducerer forekomst af skimmelsporer og beskytter mod let råd**
- Færre revner og splinter
- Lang levetid

ANVENDELSESOMRÅDER: facader, stakitter og andre vertikale overflader. Finsavede overflader anbefales kraftigt.



*Se sioox.dk for tester og dokumentation, holdbarhed på forskellige træsorter samt specialartikler.

**Levetiden på op til 15 år gælder for trin 1 – Træbeskyttelse Panel. Endnu en påføring af Overfladebeskyttelsen kan være nødvendig efter ca. 4-7 år. Det fremvoksende kiselskjold integreres i træet, forstærker og beskytter fysisk mod let råd. Skimmelsvamp reduceres, men med variationer over tid, efter sæson, position mv.

Foto ovenfor og forsidebillede: Karin Björkquist.



PREMIUM TRÆBESKYTTELSE PANEL

SiOO:X's træbeskyttelsessystem til paneler består af en træbeskyttende grundbehandling og en supplerende overfladebehandling. Sammen trænger de ind og går i ekstra god forbindelse med træet, hvilket giver lang holdbarhed og naturligt sølvgrå træoverflader.

Grundbehandlingen hedder Premium Træbeskyttelse Panel. Midlet åbner træet op og trænger ind. Ved at danne et hårdt, krystallinsk lag styrker og beskytter det træet i op til 15 år. **Den supplerende behandling hedder Premium Overfladebeskyttelse Panel.** Dette middel trænger ind i træet, fikserer behandlingen og danner et vandafvisende overfladelag.

INDHOLD:

Premium Træbeskyttelse Panel består af kisel, kalium, organiske plantedele og vand.

Premium Overfladebeskyttelse Panel består af en kiselemulsion og vand.

Produktteknologien er testet mod råd iht. standarderne EN 84 + EN 113.* Produkterne er godkendt til brug over jorden, uden biocider, iht. EN 335-2.*

FORBRUG:

Premium Træbeskyttelse Panel: 1 liter rækker til ca. 3-4 m² ved to påføringer på ru træ. Ældre træ suger mere.

Premium Overfladebeskyttelse Panel: 1 liter rækker til ca. 8-10 m² per påføring på ru træ.

Produkterne sælges i 1-, 3- og 5-liters dunke.

TRÆDOKTORENS TIPS!

Lodrette paneler er mere tørre, renere og mere holdbare end vandrette paneler. Ru træ absorberer træbeskyttelsesprodukterne betydeligt bedre end høvlet træ og anbefales derfor på det kraftigste.

EGNET PANELTRÆ

Der kræves ru træ. Lodret montering er at foretrække, da det giver bedre afvanding end vandret montering. Desuden bliver overfladen renere og får længere levetid. SiOO:X Træbeskyttelse trænger ind i og samarbejder med træet. Egnede træsorter er f.eks. gran, termotræ, sibirisk lærk, ceder og fyr. Levetiden på SiOO:X Træbeskyttelse afhænger også af træsort, konstruktion, vedligeholdelse og eksponering* (vejrpåvirkning). Anvend rustfrie/syrefaste skruer, søm og beslag. Galvaniserede søm og skruer kan irre og efterlade "tårer".

HVORDAN UDVIKLER TRÆET SIG OVER TID?

Kislens hærdningsproces tager ca. 1-4 år. Først er overfladen gulbrun og lidt flammende. Derefter lysner den jævnt og smukt ved kontakt med fugt og bliver sølvgrå efter 1-2 år. Eftersom SiOO:X virker fysisk uden algedræbende midler, kan der opstå lidt ekstra sortskimmel i starten, før processen er færdig, hvorefter træet bliver stærkere og renere.* Træoverfladen mørkner derefter noget med tiden.*

PLEJE, VEDLIGEHOLDELSE OG SKADER

Først efter ca. 4-7 år, efter skøn og behov, behøver du at overfladebehandle panelerne igen. Hold overfladen ren for optimalt resultat. Nedfald og begroning såsom skimmel, alger mv. kan altid forekomme udendørs. SiOO:X-overfladen kan også i et vist omfang rammes af dette uden på kiselskjoldet, især i våde perioder, i skyggefulde områder og på udsatte steder.

Afhjælpning:

1. Tørbørst snavs, skimmel og overfladisk skidt væk med en gulvskrubbe eller middelhård børste på en tør overflade for at fjerne overfladisk snavs.
2. Hold overfladen ren med SiOO:X Vedligeholdelsesvask. Brug ikke sæbebaseerede produkter. Der kan anvendes et algemiddel med pH mellem 3-8 til at fjerne sort-/skimmelsporer og alger. Følg producentens anvisninger. Sørg for at overfladen bliver gennemblødt, og hvis der er kraftig begroning, kan man forsigtigt gnide midlet ind med en middelhård børste. Vask det ikke af under normale betingelser, men lad det blive siddende, til det skylles væk af regnen. Produkter med pH 3-8 slider mindre på overfladebeskyttelsen.
3. I tilfælde af sværere begroning eller skader anvendes SiOO:X Forvask, som rengør effektivt. Det opløser dog også overfladebeskyttelsen. Supplér derfor med yderligere SiOO:X-produkter (Træbeskyttelse/Overfladebeskyttelse).
4. Efter ca. 15 år rengøres overfladen med SiOO:X Forvask, og behandlingen gentages. Læs mere på www.sioox.dk.

SÅDAN GØR DU

FORBEREDELSE

Beskyt alle tilstødende overflader mod stænk. Glas, aluminium, sten og fliser mv. er ekstra udsat. Produkterne er let basiske og kan efterlade pletter. Anvend eventuelt handsker og beskyttelsesbriller.

OBS!

Panelerne skal være tørre. Nyt trykimprægneret træ skal have tørret i mindst 6 uger. Undgå behandling ved temperaturer under +6 °C for Træbeskyttelse og +10 °C for Overfladebeskyttelse, i høj solskin eller ved risiko for regn fra start frem til 60 min. efter påføring af trin 2. Tør eventuelt spild væk med en fugtig klud.

OBS! Omrystes. Omrøres under behandlingen. Anvend finsavet træ med grovere overfladestruktur. Lodrette træflader er renere og mere holdbare end vandrette flader, eftersom de holder sig mere tørre. SiOO:X's holdbarhed afhænger også af træsort og eksponering.*

UDSTYR

Det eneste, du behøver, er en beholder, en sprøjtepistol/pensel, afdækningsmateriale, en børste og en klud. Anvend eventuelt beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.

TRIN 1 – GRUNDBEHANDLING

Påfør rigeligt med Premium Træbeskyttelse Panel med sprøjte/pensel, lad det trænge ind og fordel det godt. Lad det tørre i mindst 2 timer. Påfør derefter endnu et lag træbeskyttelse og lad det tørre i mindst 4 timer. Påfør rigeligt med Træbeskyttelse og Overfladebeskyttelse på endetræet, da endetræet suger meget og lukkes af ved påføring af træbeskyttelse og overfladebeskyttelse.

TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, 1. SÆSON

Når den anden påføring af Premium Træbeskyttelse Panel har tørret i mindst 4 timer, påføres Premium Overfladebeskyttelse Panel med sprøjte/pensel. Lad væsken trænge ind i nogle minutter og stryg den derefter godt ud. Lad overfladen tørre i mindst 2 timer.

TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, EFTER CA. 4-7 ÅR

Premium Overfladebeskyttelse Panel påføres anden gang efter ca. 4–7 år, alt efter skøn og behov. Overfladen rengøres forsigtigt med SiOO:X Vedligeholdelsesvask og en blød børste. Lad overfladen tørre godt. Påfør Premium Overfladebeskyttelse Panel i henhold til anvisningerne for 1. påføring. Supplér evt. med Premium Træbeskyttelse Panel på særligt udsatte steder.

OM OS

SiOO:X har siden starten i 1998 udført forskning i og udvikling af miljøvenlige træbeskyttelsesprodukter til såvel privatpersoner som virksomheder. Vores produkter er baseret på en patenteret kisel-kaliumteknologi. Vi har laboratorier, produktion og kontorer i Göteborg, Sverige.

VORES SIOO:X-PRODUKTER:

Premium Træbeskyttelse Terrasse – til terrassebrædder, bådebroer, havemøbler mv.

Premium Træbeskyttelse Panel – til ru facader, stakitter og andre finsavede lodrette overflader.

Træbeskyttende Panelmaling – til ru lodrette overflader som facadepaneler mv. Fås i seks nuancer, fra hvidgrå til sortgrå.

Premium Træbeskyttelse Marine – til teaktræ på både og havemøbler mv.

Original Træbeskyttelse – til trykimprægnerede terrassebrædder, bådebroer, havemøbler mv.

SiOO:X Forvask – træforstærkende rengøring før Sioo:x-behandling. Også til rengøring af behandlede overflader med begroning og kraftig tilsmudsning.

SiOO:X Vedligeholdelsesvask – til lettere rengøring af træ, der er behandlet med SiOO:X Træbeskyttelse.

SiOO:X ADVANCE WOOD SYSTEM er en produktserie med forbehandlet træ af højeste kvalitet. Ready to use.

- **SiOO:X Kernefy** – Sioo:x-behandlet kernefy med en høj andel af kernetræ.
- **SiOO:X Granpanel** – træ af høj kvalitet med mulighed for tilpassede profiler, farver og mål.
- **SiOO:X Vulcan Træ & Panel** – Sioo:x-behandlet Thermofyr.

Besøg sioox.dk for yderligere information om behandling og vedligeholdelse samt inspiration og rådgivning.

Der tages forbehold for evt. ændringer.

For opdaterede informationer henvises der til sioox.dk.

Version SE_2022-09