



SiOO:X
WOOD PROTECTION

PREMIUM TRÆBESKYTTELSE /
OVERFLADEBESKYTTELSE

Terrasse

FOR HOLDBARE
SØLVGRÅ TRÆOVERFLADER

INNOVATIV, MILJØTILPASSET TRÆBESKYTTELSE

Sioo:x's træbeskyttelsesprodukter er vandbaserede og miljøtilpassede* med en unik, patenteret sammensætning baseret på kisel-kalium. Produkterne trænger dermed særdeles godt ind i træet og går i naturlig forbindelse med det. Det gør det muligt at anvende produkterne på de fleste træsorter, både gamle och nye overflader. Du får friske, bløde og naturligt sølvgrå træoverflader, som holder i meget lang tid.

PRIMÆRE FORDELE:

- Op til 12 års holdbarhed*
- Giver en smuk, sølvgrå træoverflade, som føles blød og kølig
- Let at holde ren

Styrker og mineraliserer træet, hvilket giver:

- Smuds- og vandafvisning
- UV-beskyttelse
- Reduceret forekomst af skimmelsporer og alger*
- Beskyttelse mod let råd*
- Mindre skridrisiko
- Færre revner og splinter
- Lang levetid

ANVENDELSESOMRÅDER: I princippet på alle træsorter der egner sig til udendørs brug, både gammelt og nyt træ. Også på tidligere olierede/malede overflader efter grundig rengøring. Velegnet på terrassebrædder*, bådebroer, læhegn havemøbler* mv. Trykimprægneret træ giver længst levetid. På vertikale overflader anvendes vores panelsortiment for optimalt resultat.

Se sioox.dk vedrørende tester og dokumentation, terrassekonstruktion, holdbarhed på forskellige træsorter samt specialartikler. Levetiden på op til 12 år gælder for trin 1 – Træbeskyttelse Terrasse på trykimprægneret træ. Over tid mindskes forekomsten af alger og skimmel samt beskyttelse mod let råd.





OM PREMIUM TRÆBESKYTTELSE/ OVERFLADEBESKYTTELSE TERRASSE

Sioo:x's træbeskyttelsessystem til terrasser består af en træbeskyttende grundbehandling og en supplerende overfladebehandling. Sammen trænger de ind og går i ekstra god forbindelse med træet. Det giver lang holdbarhed og naturligt sølvgrå træoverflader.

Grundbehandlingen hedder Premium Træbeskyttelse Terrasse. Midlet åbner træet op og trænger ind. Ved at danne et multi-beskyttende kiselskjold beskytter det træet i op til 12 år.* Den supplerende behandling hedder **Premium Overfladebeskyttelse Terrasse.** Dette middel trænger ind i træet og fikserer behandlingen samt danner et smuds- og vandafvisende overfladelag.

INDHOLD:

Premium Træbeskyttelse Terrasse består af kisel, kalium, organiske plantedele og vand.

Premium Overfladebeskyttelse Terrasse består af en kiselemulsion og vand.

Produktteknologien er testet mod råd iht. standarderne EN 84 + EN 113.* Produkterne er godkendt til brug over jorden, uden biocider, iht. EN 335-2.*

FORBRUG:

Premium Træbeskyttelse Terrasse: En liter rækker til ca. 4–5 m² for to påføringer på anbefalede træoverflader. Ældre tørt træ giver et højere forbrug af træbeskyttelse.

Premium Overfladebeskyttelse Terrasse: En liter rækker til ca. 8–10 m² per påføring på anbefalede træoverflader.

Produkterne sælges i beholdere med 1, 3 og 5 liter.

*Foto tv, Christer Olofsson i midten øverst, James Silverman.
Omslagsbillede @susantornqvist.*

EGNET TERRASSEKONSTRUKTION

Sørg for at konstruktionen er korrekt dimensioneret og ventileret, dvs. at lægter er monteret med maks. c/c på 60 cm, at altanen er godt hævet over jorden (min. 40 cm), samt at regnvand drænes effektivt væk. At der er tilstrækkelig stor afstand mellem terrassebrædderne, så vandet kan rinde af, også når træet kvælder op og ved forekomst af organisk materiale/løv. Brug grus, fiberdug eller lignende for optimal fugtafvisning, efterlad en åbning – gerne i flere retninger – så vinden/luften kan sikre udluftning under terrassen. Brug rustfrie/syrefaste skruer, søm og beslag. Galvaniserede søm og skruer kan irre og efterlade "tårer". Se sioox.dk for yderligere info.

EGNET TERRASSETRÆ

Trykimprægneret fyr, sibirisk lærk, ædeltræ, kernefyr, termobehandlet træ, eg, ceder. Forskellige træsorter har forskellige egenskaber, absorberer forskelligt, og levetiden varierer i forhold til graden af naturlig beskyttelse mod råd. Sioo:x træbeskyttelse trænger i princippet ind i alle træsorter, går i forbindelse med og styrker overfladen, hvilket forbedrer beskyttelsen mod råd markant. Ud over træsort og Sioo:x-beskyttelse afhænger træets levetid af trækonstruktion, vedligeholdelse og eksponering (vejrpåvirkning).

HVORDAN UDVIKLER TRÆET SIG OVER TID?

Først er overfladen gulbrun og lidt flammende. Den lysner ved kontakt med fugt og begynder at få en sølvgrå farve efter 2–6 uger. Overfladen bliver smukt lys, når kislen hærdner.* Processen tager ca. 1 år for vandrette træflader som f.eks. et terrassegulv. Træoverfladen mørkner derefter noget med tiden.*

PLEJE, VEDLIGEHOLDELSE OG SKADER

Hold overfladen ren for optimal funktion. Nedfald og begroning såsom skimmel, alger mv. kan altid forekomme udendørs. Sioo:x-overfladen kan også i et vist omfang rammes af dette uden på kiselskjoldet, især i våde perioder, i skyggefulde områder og på udsatte steder.

1. Børst snavs, skimmel og overfladiske fnug tørt væk med en tæt, middelhård børste.
2. Vask jævnligt med SiOO:X Vedligeholdelsesvask. Brug ikke sæbe baserede produkter, eftersom overfladebeskyttelsen så sidder dårligere fast.
3. I tilfælde af sværere begroning eller skader anvendes SiOO:X Forvask, som rengør effektivt. Derved opløses overfladebeskyttelsen. Supplér derfor med yderligere Sioo:x-produkter (Træbeskyttelse+ Overfladebeskyttelse). Begroning kan fjernes f.eks. et algemiddel med en pH-værdi mellem 3–8. Følg anvisningerne, men vask det IKKE af; lad det blive siddende, til det skylles væk af regnen.

Efter langvarige, fugtige perioder udfældes der undertiden hvide fnug-lignende partikler. Det er ofte et overskud af overfladebeskyttelse, og det forekommer mest på tætte overflader efter den første vinter. Det skylles som regel bort af regnen eller kan evt. børstes væk. Påfør derefter et tyndt lag overfladebeskyttelse. Mens overfladen er våd, er overfladebeskyttelsen mere følsom over for skrabemærker fra stoleben mv. Der er stadig overfladebeskyttelse tilbage, som beskytter i dybden, men børst fnug væk og pletreparér med overfladebeskyttelse. Den lyse overflade vender tilbage i løbet af et par måneder. Se sioox.dk.

SÅDAN GØR DU

FORBEREDELSE

Beskyt alle tilstødende overflader mod stænk. Glas, aluminium, sten og fliser mv. er ekstra udsat. Produkterne er let basiske og kan efterlade pletter. Anvend SiOO:X Forvask til at fjerne malingrester og snavs mv. Evt. rester slibes væk. Skyl af med vand og lad terrassen tørre grundigt. Brug eventuelt handsker og beskyttelsesbriller.

OBS!

Terrassen skal være tør. Nyt trykimprægneret træ skal have tørret i mindst 6 uger. Behandlingen må ikke foretages under + 6 ° C, i direkte sol eller med risiko for regn fra start indtil 60 minutter efter påføring af trin 2. Del gerne terrassen i 30-50 kvm og udfør alle tre behandlinger samme dag. Hvis det stadig sker regn med mere end ca. 6 mm på træbeskyttelsen, lægger du lidt ekstra træbeskyttelse på. Tør spild væk med en fugtig klud.

Omrystes. Omrøres under påføringen. SiOO:X's holdbarhed afhænger også af træsort og eksponering.*

HVAD SKAL JEG BRUGE AF Udstyr?

Det eneste du behøver er en beholder, børste, afdækningsmateriale, sprøjte/pensel/terassetrimmer og klud. Udstyret rengøres med vand.

TRIN 1 – GRUNDBEHANDLING

Påfør Premium Træbeskyttelse Terrasse med sprøjte/pensel/terassetrimmer, lad det trænge ind og fordel det godt. Lad det tørre i mindst 2 timer. Påfør derefter endnu et lag træbeskyttelse og lad det tørre i mindst 4 timer. Påfør rigeligt med Træbeskyttelse og Overfladebeskyttelse på endetræet. Det er særligt vigtigt på ikke-trykimprægneret træ.

TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, 1. SÆSON

Påfør Premium Overfladebeskyttelse Terrasse med pensel/sprøjte/terassetrimmer. Lad væsken trænge ind i nogle minutter og stryg den derefter godt ud. Terrassen er brugstør efter ca. 1 time.

TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, 2. SÆSON

Efter ca. 12–18 måneder kræver terrassen endnu en overfladebehandling, hvilket forsegler overfladen, så den holder i mange år fremover. Vask rent med SiOO:X Vedligeholdelsesvask før påføring. Terrassen er brugstør efter ca. 1 time. Yderligere en påføring af Overfladebeskyttelse kan være nødvendig efter nogle år. På særligt udsatte steder er det nødvendigt at påføre træbeskyttelse/overfladebeskyttelse flere gange i overfladens levetid.

OM OS

Sioo:x har siden starten i 1998 udført forskning i og udvikling af miljøtilpassede træbeskyttelsesprodukter til såvel privatpersoner som virksomheder. Vores produkter er baseret på en patenteret kisel-kaliumteknologi. Vi har laboratorier, produktion og kontorer i Göteborg, Sverige.

VORES SiOO:X-PRODUKTER:

Premium Træbeskyttelse Terrasse & Overfladebeskyttelse

Terrasse – til finsavede facader, stakitter og andre vertikale overflader.

Premium Træbeskyttelse Panel & Overfladebeskyttelse Panel

– til finsavede facader, stakitter og andre vertikale overflader.

Premium Træbeskyttelse Marine & Overfladebeskyttelse Marine

– til teaktræ på både og havemøbler.

SiOO:X Træbeskyttende Panelfarver – til finsavede, vertikale overflader som facadepaneler mv. Fås i seks nuancer, fra hvidgrå til sortgrå.

SiOO:X Forvask – træforstærkende rengøring før Sioo:x-behandling. Også til rengøring af behandlede overflader med begroning og kraftig tilsmudsning.

SiOO:X Vedligeholdelsesvask – til lettere rengøring af træ, der er behandlet med SiOO:X Træbeskyttelse.

Forbehandlet træ – træ af høj kvalitet med mulighed for tilpassede profiler og mål.

Der tages forbehold for evt. ændringer. For seneste information henvises til sioox.dk.

Sioo Wood Protection AB
www.sioox.dk

