

SiOO:X

Förbehandlat trä

BASINFORMATION



SiOO:X
WOOD PROTECTION

SIOO:X FÖRBEHANDLAT TRÄ

För det första gratulerar vi till valet av en av de bästa äkta miljöanpassade fasadpanelerna – SiOO:X Förbehandlat Trä.

Vi på Sioo jobbar endast med de bästa kvalitéerna av virke och har därför valt ut några av de bästa sorterna för att ditt objekt ska få de mest hållbara förutsättningarna. Trätyper som vi jobbar med:

Vulcan – Termobehandlad Radiata Pine. En nästintill kvistfri Furu som har ett exotiskt utseende och har använts i många år på flera utsatta platser i världen. Virket är mörkt brunt efter termobehandlingen och tillsammans med Sioo:x-systemen är det ett av de bästa virken vi har. Vulcan håller länge och har en fantastiskt fin karaktär tillsammans med Sioo:x gråa ton.

Granpanel – Svensk solid granpanel, alltid av bästa sortering. Är den som vi i Sverige har allra närmast till. Gran är ett material som är gjort för de svenska förutsättningarna och virket åldras vackert. Tillsammans med Sioo:x-systemet förlänger vi virkets livslängd på ett naturligt sätt genom att förstärka virket och ge det en vacker och naturlig yta att fästa blicken på.

Den grå Sioo:x-behandlade ytan visar att fasadvirket har fått ett gott skydd genom Sioo:x-behandlingen. Det kan vara bra att veta att denna process pågår upp till 3–4 år på vertikala ytor. Under tiden kan ytan få olika grå toner, vilket är naturligt för Sioo:x-systemets funktion.

För att du skall ha glädje av SiOO:X Förbehandlat Trä under många år är det viktigt att följa de råd och instruktioner som finns i den här foldern. För mer info om behandling, underhåll samt inspiration och råd besök www.sioox.se.

MONTERINGSRÅD

För att SiOO:X Förbehandlat Trä ska få så lång livslängd som möjligt bör konstruktionen vara väl dimensionerad enligt byggnorm. Följ byggråd på www.svensktrtra.se/publikationer/byggbeskrivningar.

1. God ventilation är viktigt för att SiOO:X Förbehandlat Trä ska fungera optimalt. Se till att ha öppet kring fasaderna då buskar, blommor och träd faller pollen, löv och annat som kan bli grogrund för påväxt.
2. Kontrollera att leveransen stämmer överens med beställningen
3. Förborra nära ändträet (på reglar) och använd rostfria skruvar, spikar och beslag
4. Lämna skruvarna jämnas med träytan (för att hindra att vatten och fukt tränger in i träet vid sänkta skruvhuvud).
5. Sioo:x-behandla ändträet och kapade ytor med Sioo:x-systemet.
6. Sioo:x rekommenderas till finsågad panel helst med stående montering eftersom det hålls torrare jämfört med liggande montering, vilket minskar risk för smuts och påväxt.
7. Skydda panelvirket genom att förvara det under tak under byggtiden. Bearbeta inte metall eller liknande på eller i närheten av panelen då det kan missfärga ytan.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Sioo Wood Protection AB.



NYANSER

SiOO:X Träskyddande Panelfärger finns i 6 grå nyanser: 1. Cloud Grey, 2. Oyster Grey, 3. Shark Grey, 4. Fog Grey, 5. Thunder Grey och 6. Lava Grey.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

EFTERBEHANDLING

Efter cirka 4–7 år lägger man på ett lager av SiOO:X Ytskydd. Se rekommendationen för det system du valt.

Börja med att tvätta ytan försiktigt, så den blir ren. Normalt räcker det att använda SiOO:X Underhållstvätt.

Efter ca 12–15 år är ytskyddets livslängd slut och hela behandlingen görs om från grunden. Följ rekommendationerna för de SiOO:x-produkter du väljer.

RENGÖRING – NORMALT UNDERHÅLL

Med SiOO:x-behandlingen har vi förbättrat och förstärkt träveden och ytan. Dock behöver fasaden hållas ren från alger, smuts, nedfall etc. Håll regelbunden uppsikt av träytan för att kunna sätta in lämpliga skötsel- och underhållsåtgärder.

YTLIG LÄTT NEDSMUTSNING

A. Torrborsta med en levang eller medelhård borste på torr yta för att få bort ytlig smuts.

B. Behövs ytterligare rengöring utöver torrborstning använd SiOO:X Underhållstvätt tillsammans med levang eller rotborste. SiOO:X Panelfärg ska inte tvättas med vatten det första året. Följ instruktionerna på Underhållstvätten för bästa resultat. Skölj väl för att få bort allt medel. Om man borstar hårt mår ytan bra av att sprayas med steg 2, Ytskyddet. När man tvättar med vatten så sätts processer igång i SiOO:X Träskydd som kommer att göra träet ännu renare, också efter själva rengöringen. Finns till exempel lite alger kvar försvinner de ofta efter ytterligare någon månad när träet torkat.

YTLIG KRAFTIG NEDSMUTSNING

C. Om det inte var tillräckligt med tvätt enligt punkt B) är produkten JAPE Prickfri mot svartsporer/mögel och alger samt mot grönalger och lav, effektiv. Följ tillverkarens instruktioner. Se till att ytan blir genomblöt och om det är mycket påväxt kan man gnugga in medlet försiktigt med medelhård borste. **Tvätta i normalfallet inte bort utan låt ligga kvar tills det sköljts bort av regn.**

D. Den kraftfullaste tvätten av alla görs med SiOO:X Förtvätt:X, som är mycket effektiv. Följ instruktionerna för bästa resultat. Träskyddet är kvar och förstärks genom tvätten, men då löses även Ytskyddet (steg 2) upp, och behöver läggas på igen. Om du behöver att skrubba hårt så följ även rekommendationen i steget som följer här under.

MYCKET KRAFTIG NEDSMUTSNING

Om man inte har underhållit ytan ordentligt och har fått kraftig påväxt, angrepp, graffiti, fett eller andra yttre missfärgningar som inte går bort med Underhållstvätt, så tvättar man först enligt punkt D) ovan. Som tillägg kan träskyddet skrubbas när det är vått. Därefter läggs SiOO:X Träskydd på i två omgångar. Ytan försluts med SiOO:X Ytskydd.

BÄTTRING

En extra utsatt yta kan förbättras och en lättare skada repareras genom att lägga på mer av SiOO:X. Det kan göras över hela ytan eller fläckvis. Det gråa sitter ytligt och tvättas lätt bort men återskapas efter några månader och ytan blir jämnare. När du använder SiOO:X Panelfärg bör du dock vara försiktig när du bättrar fläckvis då du adderar pigment för varje lager. Börja med att tvätta ytan med Förtvätt:X. Det gör att det gamla ytskyddet löses upp, ytan blir ren innan SiOO:X Träskyddsprodukterna läggs på. Därefter läggs Ytskydd på enligt instruktion för Ytskydd.

REPARATION

Vid skador då ytan har blivit repad eller när panel kapas och obehandlad träyta blir blottlagd, behöver träskyddet åter läggas i två omgångar. Det förseglas sedan med SiOO:X Ytskydd.



TÄNK PÅ!

Observera att det kan lakas ur en del träskydd vid vattenbegjutning under de första 3 månaderna, vilket kan förorsaka rinnmärken på glas etc. som ligger under träet. Därför ska till exempel glasade staket under en SiOO:X-behandlad handledare täckas under de första månaderna. Läs fördjupande instruktioner på burk, hemsida eller folder.

Vid inköp/leverans har inte SiOO:X naturliga gråtoningsprocess fullbordats. Till en början kan ytan vara trögul för att senare ljusna till en vitgrå nyans. Därefter mörknar tonen och jämnas ut och blir allt bättre med tiden. Det är ett diffusionsöppet system och därför kan färgen variera mellan olika väderstreck och väderlek i takt med fuktkvot i trävirket.

TEKNISKA DATA:

- Träslag, profil och dimension (längd) i enlighet med specifikation, se på separat inlagd order
- Fuktkvot vid leverans är ca 16–20%. Torrt trävirke, skall förvaras och hanteras torrt
- SiOO:X-behandling med Premium Träskydd Industri och Premium Ytskydd Industri på alla väderexponerade ytor.

Ditt SiOO:X förbehandlade trä har under hela produktionen hållits i en kontrollerad miljö där temperaturer, fuktkvot och applicering hela tiden kontrolleras. När du får hem ditt SiOO:X förbehandlade virke har virket strukits

- Två gånger med SiOO:X Träskydd
- En gång med SiOO:X Ytskydd

Vi hoppas att du i många år framöver kommer vara nöjd med ditt val och vi tackar dig för att du har valt just oss. Tillsammans kämpar vi för att göra minimala avtryck på miljön i kombination med stora intryck för sinne och själ.

OM OSS

Sioo har sedan starten 1998 bedrivit forskning och utveckling av miljöanpassade träskyddsprodukter till både privatpersoner och företag. Våra produkter baseras på en patenterad kisel-kaliumteknologi. Träet ges en naturlig silvergrå träyta och får en mycket lång livslängd. Vi har forskning, produktion och kontor i Göteborg.

VÅRA SIOO:X-PRODUKTER:

Premium Träskydd Altan & Ytskydd Altan – för trallvirke, bryggor, utemöbler och annat trä vid altanen.

Premium Träskydd Panel & Ytskydd Panel – för finsågade fasader, staket och andra vertikala ytor.

Premium Träskydd Marin & Ytskydd Marin – för teak på båtar och utemöbler.

SiOO:X Träskyddande Panelfärger – för finsågade, vertikala ytor som fasadpanel m.m. Finns i 6 olika grå nyanser.

Förtvätt:X – träförstärkande rengöring före Sioo:x-behandling. Även för rengöring av behandlade ytor med påväxt och kraftig smuts.

SiOO:X Underhållstvätt – för lättare rengöring av trä som behandlats med Sioo:x Träskydd.

Förbehandlat trä – trä av hög kvalitet med möjligheter till anpassade profiler och mått.

SiOO:X Kärnfurutrall – Sioo behandlad kärnfuru, 98% kärnved.

SiOO:X Vulcan Trall & Panel – Sioo:x-behandlad Thermo Radiata Furu.

För mer information om behandling och underhåll samt inspiration och råd besök sioox.se

Reservation för ev. ändringar.

För senaste information hänvisas till sioox.se.