

SE

SiOO:X
WOOD PROTECTION

3 liter

SiOO:X Ändträförsegling One Sealer

För enkel ändträbehandling

Motverkar svartfärgning, smuts, angrepp från alger, mögel och röta genom minskad vatteninträning i ändveden • Låter träet andas
För tryckimpregnerat och termobehandlat trä,
många tropiska träslag och furukärna.

Åtgång: 1 liter för ca 1 m²

SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI 

SiOO:X Ändträförsegling One Sealer

Skyddar trä med endast en behandling med kiselbaserade, silan- och siloxan- emulsioner. Ger en vattenavvisande yta som är diffusionsöppen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Används för att skydda ändträn i lämpliga panel- och altankonstruktioner. Förseglar ändträn och kapytor i en behandling på panel- och trallbrädor som har högt naturligt rötskydd, som t ex: kärnrika träslag (furukärna), tryckimpregnerat eller termobehandlat trä (Vulcan), samt tropiska träslag av högsta kvalitet.

RESULTAT: Motverkar svartfärgning, smuts och angrepp från alger, mögel och röta genom minskad vatteninträning i ändveden.

FÖRBEREDELSE: Täck över föremål av glas och aluminium samt sten och plattor. Produkten kan lämna fläckar efter sig. Använd handskar och skyddsglasögon. Maskera/skydda alla intilliggande ytor från stänk.

APPLICERING SIOO:X ÄNDRÄFÖRSEGLING ONE SEALER: Behandla ändträn med pensel, vått i vått tills träet är mättat. Torka omgående bort ev spill med blöt trasa. Kan torkas med varmluftpistol, undvik kokning. Behandla helst innan montering. Undvik rinnmärken.

OBS! Behandla ej vid risk för regn en timme efter applicering. Lägsta temperatur +10°C. Skakas. Omröres innan och under applicering.

UFI : PNCF-3HNP-E6MD-0128



WARNING! Innehåller: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga
långtidseffekter för vattenlevande organismer.

ÅTGÅNG: 1 liter för ca 1 kvm. Äldre och torrt trä har högre åtgång. Kapytor som inte är ändträ har lägre åtgång.

UTRUSTNING: Kärl, pensel, täckmaterial, borste och trasa. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

INNEHÅLL: Silan- och siloxanemulsioner samt vatten.

MER INFO: Kontakta din återförsäljare. Se sioox.se.

Förvaras i 5–30°C. Hållbarhet i väl försluten förpackning är upp till 2 år. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser. Ursköljd förpackning sorteras som metallavfall.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas dimma/ångor. Undvik utsläpp till miljön.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. Vid ögon- och hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Reservation för ev. ändringar. Sioo förbehåller sig rätten att uppdatera etiketten. Användaren ansvarar för att kontrollera ev uppdateringar innan produkten används på sioox.se.

3 liter



Sioo Wood Protection AB
www.sioox.se